



### C-MAG HS 7 IKAMAG® Package

Agitadores magnéticos con calefacción y placa calefactora de vitrocerámica. Conector hembra según DIN 12878 para la conexión de un termómetro electrónico de contacto, como puede ser el ETS-D5.

Información Técnica	
Número de puestos de agitación	1
Max. cantidad a agitar por cada posición (H2O) [l]	10
Max. cantidad a agitar (H2O) [l]	10
Potencia del consumo del motor [W]	15
Potencia del suministro del motor [W]	1.5
Indicador de velocidad	escala
Rango de velocidad [rpm]	100 - 1500
Longitud max. varilla magnética [mm]	80
Potencia de calefacción [W]	1000
Velocidad de calentamiento (1 l H2O in H15) [K/min]	5
Rango de temperatura de calefacción [°C]	50 - 500
Control de calentamiento	LED
Control de calentamiento preciso [±K]	10
Control de velocidad	escala 0 - 6
Circuito fijo de seguridad [°C]	550
Ext. para conectar el sensor de temperatura	ETS-D5
Control preciso con sensor [±K]	3
Constancia de temperatura del producto [±K]	3
Material de la superficie de la placa	cerámica
Dimensiones de la superficie de la placa [mm]	180 x 180
Dimensiones (An x Al x Pr) [mm]	220 x 105 x 330
Peso [kg]	5
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40
Humedad relativa permitida [%]	80
Clase de protección de acuerdo al DIN EN 60529	IP 21
Voltaje [V]	230
Frecuencia [Hz]	50/60
Consumo de energía [W]	1020
<b>No. ref.</b>	<b>9015900</b>